

MORBARK

Serie Beever

Chipeadoras Biomasa Forestal



M20R

Tambor

Potencia:250 – 325 CV
 Diámetro máximo de tronco:51 cms
 Producción:90 m³/h
 Rotor: Ø 914 mm – 724 mm ancho
 Nº Cuchillas:6
 Boca de entrada:1651 x 975 mm
 Peso:5700 – 7900 kgs



Tolva hidráulica con cadenas opcional



M18R

Tambor

Potencia:114 – 250 CV
 Diámetro máximo de tronco:46 cms
 Producción:80 m³/h
 Rotor: Ø 914 mm – 597 mm ancho
 Nº Cuchillas:4
 Boca de entrada:1651 x 965 mm
 Peso:4625 – 6500 kgs




Rotor de entrada de 2, 4 y 6 cuchillas



M15R

Tambor

Potencia:114 – 173 CV
 Diámetro máximo de tronco:38 cms
 Producción:60 m³/h
 Rotor: Ø 508 mm – 533 mm ancho
 Nº Cuchillas:2
 Boca de entrada:1422 x 940 mm
 Peso:3400 kgs



Tobera de salida orientable 360°



M14R

Tambor

Potencia:80 – 125 CV
 Diámetro máximo de tronco:35 cms
 Producción:40 m³/h
 Rotor: Ø 508 mm – 533 mm ancho
 Nº Cuchillas:2
 Boca de entrada:1282 x 863 mm
 Peso:2750 kgs



Sistema de compresión Torqmax



M12R

Tambor

Potencia:51 – 115 CV
 Diámetro máximo de tronco:30 cms
 Producción:30 m³/h
 Rotor: Ø 508 mm – 368 mm ancho
 Nº Cuchillas:2
 Boca de entrada:1219 x 787 mm
 Peso:2500 kgs



Disco de acero, testado y certificado



M12D

Disco

Potencia:27 – 38 CV
 Diámetro máximo de tronco:20 cms
 Producción:20 m³/h
 Disco: Ø 711 mm – 31,75 mm espesor
 Nº Cuchillas:2
 Boca de entrada:851 x 622 mm
 Peso:975 – 1250 kgs



Sistema automático de alimentación



M8D

Disco

Potencia:27 CV
 Diámetro máximo de tronco:15 cms
 Producción:10 m³/h
 Rotor: Ø 343 mm – 266 mm ancho
 Nº Cuchillas:2
 Boca de entrada:762 x 558 mm
 Peso:800 kgs



Sistema de impulsión de aire, 8 hojas



M6R

Tambor

Modelos con toma de fuerza de tractor

M8D PTO	Disco	Potencia tractor	50 CV	Tronco Ø	20 cm
M12R PTO	Tambor	Potencia tractor	80 CV	Tronco Ø	30 cm
M15R PTO	Tambor	Potencia tractor	130 CV	Tronco Ø	38 cm
M18R PTO	Tambor	Potencia tractor	200 CV	Tronco Ø	46 cm



Control remoto vía radio



Representante en España:



c/ Italia 1-3 bajos 3º 08320 EL MASNOU (Barcelona)
 Tel. 93540 54 00 - Fax 93 540 54 01
 biometsa@biometsa.es - www.biometsa.es